



# Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
LSI**

BONIN MICHEL  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE  
Tel. 04 72 74 01 44  
Fax. 04 72 74 00 68  
E-Mail: [lsi.69@wanadoo.fr](mailto:lsi.69@wanadoo.fr)

# WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

# Fiche produit:

## TERRA PC-Mini 6000PV4 W11P (Lüfterlos)

24/7-ready , 1x COM, 2x LAN



**Fabricant:** WORTMANN AG

**Code article:** 1000029

**Référence:** 1000029

**€ 1.219,00**

**Bring-In-Service 24 Mon.**  
incl. 20 % TVA

**x10**  
**CPU**  
DEKA CORE

**x4**  
**CPU**  
QUAD CORE

**DISPLAY**  
QUAD

**DISPLAY**  
TRIPLE

**VOLUME**  
1.33L

**24**  
24/7  
READY



[Plus d'images](#)



## Details

	<b>Général</b>
Modèle de processeur	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro
	<b>Logiciel</b>
Logiciels pré-installés	Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.
	<b>Processeur</b>
Famille de processeur	Core i5
Nombre de coeurs de processeurs	Okta-Core (8-Core)
Socket de processeur (réceptable de processeur)	Embedded in SOC
Nombre de processeurs	1
	<b>Mémoire</b>
Mémoire interne	16 Go
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1 x 16 Go
Mémoire interne maximale	64 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Type de mémoire interne	DDR5
Emplacements mémoire	2
Support de mémoire	SO-DIMM, 262-IN
	<b>Support de stockage</b>
Capacité totale de stockage	240 Go
Interface du disque dur	1x SATA 6Gb/s, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Qui
Interface du Solid State Drive (SSD)	SATA-3
Capacité du Solid State Drive (SSD)	240 Go

Capacité disque dur	1 x 240 GB - SSD - 24/7 ready
Cartes mémoire compatibles	SD/ SDHC/ SDXC
Nombre d'unités de stockage pris en charge	2
Supports de stockage	SSD 2.5"
<b>représentation / réalisation</b>	
position de marché	bus Micro/ Mini Format Industry
Canaux de sortie audio	Stereo
Système audio	High Definition Audio
<b>Design</b>	
Type de châssis	Mini Format
Facteur de forme du clavier	Optionnel
<b>Détails techniques</b>	
Localisation	International
Application	Digital Signage
<b>Contenu de l'emballage</b>	
Accessoires inclus	Manuel (DE/ EN/ FR/ ES), driver CD, alimentation Kit de montage VESA, Pieds en position verticale
Language du clavier	Optionnel
<b>Connecteurs d'extension</b>	
Connecteurs d'extension	1x M.2 Typ 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/ SATA) 1x M.2-2230E Slot pour WiFi/BT Modul
<b>Poids et dimensions</b>	
Hauteur	3.95 cm
Largeur	16.5 cm
Profondeur	20 cm
Poids	1.60 kg
<b>Autres caractéristiques</b>	
Interface	COM 2-port au lieu d'une connexion VGA
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit)
Type de refroidissement	passivement sans ventilateur  Conduit de chaleur sans ventilateur TPM 2.0
Caractéristiques spéciales	Verrouillage Kensington (côté) Optionnel : Montage 19 Optionnel: WLAN/ Bluetooth
<b>Souris</b>	
Souris incluse	Option

**Graphique**

Mémoire de la carte graphique intégrée	Dynamic
Résolution maximum de carte graphique intégrée	HDMI 4K @60Hz DP 4K @60Hz VGA 1920x1200
Adaptateur graphique	Intel Iris Xe Graphics
Quantité de ports de la carte graphique	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Supporte jusqu'à 3 écrans

**Puissance**

Source d'alimentation	Alimentation externe sans ventilateur
Consommation d'énergie (mode veille)	Ø 0.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL activé)
Puissance d'alimentation max.	90 W
Puissance nominale	Ø 8 Watt mode Idle Ø 38 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d'informations sur la consommation d'énergie sous : <a href="https://www.wortmann.de/green">https://www.wortmann.de/green</a>
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	AC 100/240 V ( 50/60 Hz )

**Conditions environnementales**

Température d'opération	0 °C - 40 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 80 % (sans condensation)

**Réseau**

Contrôleur de réseau local (LAN)	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE
Protocoles de liaison de données	Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet

**Lecteur optique**

Lecteur optique	Ohne optisches Laufwerk
-----------------	-------------------------

**Garantie (en option)**

Bring-In-Service 24 Mon.
TERRA PC 24H on-site service + mr 24 months
TERRA PC 24h on-site service + mr 36 months
TERRA PC 24h on-site service + mr 48 months
TERRA PC Service sur site 24h + CS 60 mois

**Zubehörartikel**

Interrupteur externe pour  
TERRA Mini-PC  
Artikel-Nr.: 1407060



Montage universel VESA  
pour TFT  
Artikel-Nr.: 2050004



Montage universel VESA  
Artikel-Nr.: 2050009



Plaque d'adaptation pour rail DIN /VESA pour PC 1L XPC slim  
**Artikel-Nr.:** 2050010



WLAN-Kit M.2 INTEL IEEE 802.11ax+BT Universal  
WLAN-AX/ BT KIT. M.2-card w/o Bracket  
**Artikel-Nr.:** 2050033

Alimentation MPG 90W/19V/2.5mm  
**Artikel-Nr.:** 2090036

## Händlerinformationen

---

**Votre revendeur:**

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE  
14 RUE JULES VALLES  
69100 VILLEURBANNE

**Votre contact:**

Tel. 04 72 74 01 44  
contact@lsi-informatique.com

*Vous pouvez compter sur nous!*