



Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
LSI**

BONIN MICHEL
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 72 74 01 44
Fax. 04 72 74 00 68
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Fiche produit: TERRA PC-GAMER ELITE 4 BTO

Fabricant: WORTMANN AG

Code article: 1001375

Référence: 1001375

€ 3.389,00

Bring-In-Service 24 Mon.
incl. 20 % TVA





Plus d'images



Details

Général

Modèle de processeur Intel Core i9 (14. Gen.) 14900KF / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 6.0 GHz mit Intel Turbo Boost Technology

Logiciel

Logiciels pré-installés Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.

Processeur

Famille de processeur Core i9

Nombre de cœurs de processeurs 24-Core

Socket de processeur (réceptacle de processeur) FCLGA1700 Socket

Nombre de processeurs 1

Mémoire

Mémoire interne 32 Go

Configuration de la mémoire (fente x taille) G.Skill (2x16Go Dual-Kit)

Mémoire interne maximale 128 Go

Fréquence de la mémoire PC5600 MHz

Type de mémoire interne DDR5 SDRAM

Emplacements mémoire 4 pièce(s)

Support de mémoire DIMM, 288-PIN

Support de stockage

Capacité totale de stockage 2 To

Interface du disque dur 1x M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 mode)
1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 mode)
1x M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 & SATA modes)

Niveaux RAID RAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 10

Interface du Solid State Drive (SSD) PCIe 4.0

Capacité du Solid State Drive (SSD) 2 To

Supports de stockage SSD M.2

représentation / réalisation

position de marché Gamer

Type de produit Personal-Computer

Canaux de sortie audio 7.1 Channel Surround

Carte mère chipset Intel Z790

Système audio High Definition Audio

Design

Type de châssis Tour

Certification Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne
Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC

Facteur de forme du clavier En option

Clavier

Language du clavier Optional

Interface de l'appareil USB

Détails techniques

Localisation International

Contenu de l'emballage

Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, câble d'alimentation
Language du clavier	Optionnel. Pas de clavier inclus.

Connecteurs d'extension

Connecteurs d'extension	1x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16, 3x PCIe 4.0/3.0 x16 (supports x4 mode) 1x PCIe 3.0 x1
-------------------------	---

Poids et dimensions

Hauteur	52.2 cm
Largeur	24.7 cm
Profondeur	55.0 cm
Poids	23 kg

Autres caractéristiques

Nombre de logements de disque	7 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD)
Interface	1x USB 3.2 Gen USB Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 4x USB 3.2 Gen1 (2x avant), 2x USB 2.0, 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x Realtek 2.5Gb Ethernet RJ45, 3x Audio jacks, 1x PS/2 5x USB 2.0/1.1 ports, 1x HDMI port, 1x DisplayPorts, 2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x USB 3.2 Gen 2 port, 1x RJ-45 port, 6x audio jacks 1x PS/2 clavier/souris, 4x USB 3.1 Gen. 1 (2x à l'avant), 2x USB 3.1 Gen. 2 (Type-A Type-C), 4x USB 2.0, 1x LAN (RJ-45), 1x M.2 (M-Key), 1x S/PDIF, 5x Audio Front Panel I/O (dépendant de board): 1x USB 3.2 Type C, bis zu 2x USB 3.1 Gen1 Type A Mic/Audio
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Carte mère fabricant	ASUS PRIME Z790-P WIFI
Type de refroidissement	Cooler Master MasterLiquid ML240 Core A-RGB
Caractéristiques spéciales	WLAN & Bluetooth 5.2 PCI-Express x1 4x RGB Fan be quiet! Light Wings 140mm (3x l'avant, 1x l'arrière) TPM 2.0 Secure Boot

Souris

Souris incluse	Option
----------------	--------

Graphique

Mémoire de la carte graphique intégrée	16GB GDDR6X
Résolution maximum de carte graphique intégrée	4K @ 240 Hz oder/or/ou/of 8K @ 60 Hz mit/with/avec/met DSC
Adaptateur graphique	PNY RTX4080 SUPER VERTO Tripple Fan-OC 3xDP/HDMI
Quantité de ports de la carte graphique	Supporte jusqu'à 4 écrans

Puissance

Source d'alimentation	Alimentation ATX 80 Plus Gold, éligible 24-7 Efficacité énergétique (charge de travail 20 % / 50 % / 100 %) : 87 % / 90 % / 87 %
-----------------------	---

Consommation d'énergie (mode veille) Ø 1.6 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,30 Watt Soft off (S5 Mode)

Puissance d'alimentation max. 850 W

Tension d'entrée de l'adaptateur secteur AC 230V (50 Hz)

Conditions environnementales

Température d'opération 5 °C - 35 °C

Degré d'humidité recommandé pour utilisation 10 - 75 % (sans condensation)

Réseau

Ethernet (LAN) RJ45

Contrôleur de réseau local (LAN) Realtek 2.5Gb Ethernet

Standards wifi Wi-Fi 6 (2x2, 802.11 ax, 2.4/ 5 GHz), Bluetooth 5.2

Protocoles de liaison de données Ethernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
2.5 Gb Ethernet
IEEE 802.11ax
Bluetooth 5.2

Lecteur optique

Lecteur optique Ohne optisches Laufwerk

Dispositif d'entrée

Technologie de détecteur de mouvement Souris optique

Interface de l'appareil USB

Garantie (en option)

Bring-In-Service 24 Mon.

TERRA PC 24H on-site service + mr 24 months

TERRA PC 24h on-site service + mr 36 months

TERRA PC 24h on-site service + mr 48 months

TERRA PC Service sur site 24h + CS 60 mois

Händlerinformationen

Votre revendeur:

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE

Votre contact:

Tel. 04 72 74 01 44
contact@lsi-informatique.com

Vous pouvez compter sur nous!

