



Votre offre

créé par

**LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
LSI**

BONIN MICHEL
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE
Tel. 04 72 74 01 44
Fax. 04 72 74 00 68
E-Mail: lsi.69@wanadoo.fr

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

Fiche produit:

TERRA All-In-One-PC 2212 R2 wh GREENLINE Touch

Incl. WiFi & Webcam




Fabricant: WORTMANN AG

Code article: 1009991

Référence: 1009991

€ 1.089,00

Bring-in Service 24 months
incl. 20 % TVA



[Plus d'images](#)



Details

	Général
Modèle de processeur	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz jusqu'à 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Système d'exploitation	Windows 11 Pro
	Logiciel
Logiciels pré-installés	Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients.
	Écran
Résolution de l'écran	1920 x 1080 (Full HD)
Type d'écran	LCD TN type - 10-point Multitouch - capacitive
Luminosité de l'écran	250 cd/m2
Temps de réponse	5 ms
Taux de contraste	1000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Rétroéclairage LED	LED Backlight
Taille de l'écran	21,5" (54,6 cm)

	Processeur
Famille de processeur	Core i5
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core
Nombre max. de processeurs SMP	1
Socket de processeur (réceptable de processeur)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Carte mère chipset	Intel H610
Nombre de processeurs	1
	Mémoire
Mémoire interne	16 Go
Configuration de la mémoire (fente x taille)	1x 16 Go
Mémoire interne maximale	64 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz
Type de mémoire interne	DDR4
Emplacements mémoire	2 pièce(s)
Support de mémoire	SO-DIMM, 260-pin
	Support de stockage
Capacité totale de stockage	500 Go
Interface du disque dur	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe)
Niveaux RAID	Pas de RAID
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCIe (NVMe)
Capacité du Solid State Drive (SSD)	500 Go
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state
Supports de stockage	SSD M.2
	Lecteur optique
Lecteur optique	Ultra Slim DVD±RW/±R
	représentation / réalisation
position de marché	Business
Type de produit	Personal-Computer
Niveau sonore	0,5 Sone
	Clavier
Interface de l'appareil	USB
	Contenu de l'emballage
Accessoires inclus	Quick Start Guide, Alimentation, Pied
Clavier fourni	Non

	Poids et dimensions
Hauteur	37.6 (30.0 TFT seulement) cm
Largeur	50.6 cm
Profondeur	19.4 (avec pied) / 4.7 cm (dalle sans pied) cm
Poids	6.5 kg
	Autres caractéristiques
Connecteurs d'extension	1x 2.5" (HDD + SSD max. hauteur 9.5 mm) 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4)
Interface	à droite: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1 Type A Dessous: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In 2x USB 3.2 Gen2 Type A, 2x USB 2.0
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 11
Capacité de refroidissement maximale	Actif
Caractéristiques spéciales	2x haut-parleurs 2W 0.9 MP Webcam 1280x720 Compatible VESA (100x100 mm) TPM 2.0 Autopilot-ready
	Design
Certification	Assemblage en Allemagne selon la norme ISO9001 Compatibilité: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Format	Tout en un
	Souris
Souris incluse	Non
	Graphique
Résolution maximale	HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz/ 2560 x 1600 @ 60 Hz, Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz Supporte le double affichage avec Display Port ou HDMI
Mémoire de la carte graphique intégrée	Dynamisch
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Intel UHD Graphics 730
	Puissance
Source d'alimentation	Alimentation externe sans ventilateur
Consommation d'énergie (mode veille)	Ø 0,90 Watt Sleep-Mode S3, Suspend to RAM, WoL activée Ø 0,30 Watt Off Mode, S5, Soft Off, ErP, DeepSleep activée
Puissance d'alimentation max.	120 Watt
Puissance nominale	Ø 25 Watt Idle-Mode S0
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	CA 100/240 V (50/60 Mhz)
	Conditions environnementales
Température d'opération	5° C - 35° C

Rang de température maximale de fonctionnement	35 °C
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 75 % (sans condensation)
Réseau	
Ethernet (LAN)	Adaptateur réseau - intégré - RJ45
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 (802.11ax
Protocoles de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2
Dispositif d'entrée	
Interface de l'appareil	USB
Audio	
Canaux de sortie audio	8 canaux
Système audio	Intégré

Garantie (en option)

- Bring-in Service 24 months
- TERRA PC 24H on-site service + mr 24 months
- TERRA PC 24h on-site service + mr 36 months
- TERRA PC 24h on-site service + mr 48 months
- TERRA PC Service sur site 24h + CS 60 mois

Zubehörartikel

	AIO Netzteil DC Adapter 7.4mm Buchse / 5.5mm Hohl-Stecker Artikel-Nr.: 2090221		Alimentation DM Médical MPG 135W AIO 2211/24xx/2705 Artikel-Nr.: 2090236		LCD TFT Fixation murale Tronje AR011, 15" -2X" Artikel-Nr.: 2095513
	LCD TFT Fixation murale Tronje AR210, 15"-2X" Artikel-Nr.: 2095514		RAM SO-DIMM DDR4 16GB / PC3200 /UB/ Samsung Artikel-Nr.: 2690207		Kabel Netz 3-pol. UK -> Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS 1363 (UK-Stecker) auf C5 (Euro 3pol) Artikel-Nr.: 3809226

Händlerinformationen

Votre revendeur:

LIBRE SERVICE INFORMATIQUE
14 RUE JULES VALLES
69100 VILLEURBANNE

Votre contact:

Tel. 04 72 74 01 44
contact@lsi-informatique.com

Vous pouvez compter sur nous!

